





**KIT per tendicatena / KIT for chain tensioners**  
Pattino in polietilene – Tipo: V / Polyethylene sliding block – Type: V



S.



D.



T.

**MATERIALI** Pattino in polietilene ad alta densità molecolare.

**IMPIEGO** Profilo semicircolare indicato per piccoli interassi o per montaggi vicino al pignone motore.  
Velocità di lavoro ≤20 m/min.  
Temperatura di lavoro ≤70°C.

**MATERIALS** Sliding block made of polyethylene, high molecular density.

**USE** Semi-circular profile suitable for reduced interaxis or for installation close to the pinion.  
Operating speed ≤20 m/min.  
Operating temperature ≤70° C.

Tipo Type	S Cod. N°	D Cod. N°	T Cod. N°	Catena Chain	R	W	M	N	O	L	Peso Weight in kg		
											S.	D.	T.
V0	TB001060	TB001070		8mm	35	2.5	18	18	/	8	0.03	0.03	
V1	TB001061	TB001071	TB001080	3/8" x 7/32"	35	5	18	18	25	15	0.03	0.03	0.05
V2	TB001062	TB001072	TB001081	1/2" x 5/16"	35	7	18	21	34	20	0.03	0.04	0.06
V3	TB001063	TB001073	TB001082	5/8" x 3/8"	45	9	18	25	42	25	0.05	0.07	0.12
V4	TB001064	TB001074	TB001083	3/4" x 7/16"	45	11	18	30	49	30	0.05	0.08	0.14
V5	TB001065	TB001074	TB001084	1" x 17.02mm	55	16	18	47	79	47	0.08	0.19	0.31
V6	TB001066			1"1/4 x 3/4"	55	18	22	/	/	/	0.09		
V7	TB001066			1"1/2 x 1"	55	24	24	/	/	/	0.12		

Esempio di applicazione / Application example

