

Zuböher Typ XZK / XZK accessories



XZK Kettenräder sind aus Edelstahl (INOX) und auf Kugellager montiert. Idealer Einsatz für Einfach- Doppelt- und Dreifachkettentriebe, einer Geschwindigkeit bis zu 1m / s und einer Temperatur bis zu 100° C. Die Kits (XZK) werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl (INOX) geliefert.

XZK stainless steel pinion tightener with bearing, suitable to tension simplex, duplex and triplex chains which have a speed not higher than 1m/s and operating temperatures lower than 100°C. The kits are delivered complete with Inox bolts and screws.

Typ Type	S Cod. n°	D Cod. n°	T Cod. n°	Rollen- kette Chain	Größe 	Gew. Weight [Kg]												
						A	B	C	D	ØH	L	ØP	M	Z	S	D	T	
XZK 20-1 RE012310 RE012340					3/8"x7/32"	20	55	55	9	49.3	5.3	45.81	M10	15	0.13	0.23		
XZK 30-1 RE012311 RE012341 RE012370					3/8"x7/32"	30	55	60	70	9	49.3	5.3	45.81	M10	15	0.13	0.23	0.26
XZK 30-2 RE012314 RE012344					1/2"x5/16"	30	55	60		9	65.5	7.2	61.09	M10	15	0.21	0.37	
XZK 40-2			RE012374		1/2"x5/16"	40			80	12	65.5	7.2	61.09	M12	15			0.51
XZK 40-3 RE012318 RE012348 RE012377					5/8"x3/8"	40	80	80	80	12	83.0	9.1	76.36	M12	15	0.38	0.60	0.96
XZK 40-4 RE012321 RE012351 RE012381					3/4"x7/16"	40	80	80	90	12	99.8	11.1	91.63	M12	15	0.56	1.00	1.50
XZK 40-5 RE012325 RE012355					1"x17.02mm	40	100	120		12	117.0	16.2	106.12	M12	13	1.00	1.90	

S: Kettenrad – Kit INOX Simplex / kit with a simplex pinion

D: Kettenrad – Kit INOX Duplex / kit with a duplex pinion

T: Kettenrad – Kit INOX Triplex / kit with a triplex pinion

Z: Zähnezahl / number of teeth

